

Yeni  
Ürün

## SDF15/1.5 - SDF18/1.5 Y



## SDF18/2-Y



### TANIMI

Monofaze elektrikli, kurulumu kolay, paslanmaz gövdeli, otomatik çalışan, flatörlü, yüksek irtifalı, taşınabilir, drenaj dalgıç pompalarıdır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 22 m yüksekliğe kadar olan şelale, bodrum, süs havuzu, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılmakta olup, 6 mm'yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmektedir.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	INOX
ÇARK	AlSi 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2 Y) NORLYL ( SDF 18/1,5Y )
MİL	AlSi 304 INOX
DEBİ (max)	23 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	22 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	4 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AlSi 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDF15/1.5	✓		✓		✓		
SDF18/1.5 Y	✓		✓				✓
SDF18/2-Y	✓	✓				✓	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA													
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf	Vc	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG	m <sup>3</sup> /h	3	8	12	16	20
SDF15/1.5	1.1	1.5	220	50	6.2	2900	25	450	1 1/2	185	260	350	7	20.5	mss	165	14	11	7.5	-
SDF18/1.5 Y	1.35	1.8	220	50	6.5	2900	25	450	1 1/2	185	260	350	7	20.5		21	18	10	-	-
SDF18/2 Y	1.35	1.8	220	50	6.5	2900	30	450	2"	200	280	430	7	23		18	16	13	10	6

