

SDTK300/6



TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze 1450 d/d foseptik dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 30 m yüksekliğe kadar kanal, çukur, hafriyat suyu ve sel sularının boşaltılmasında, 50 mm'ye kadar katı atık ve lifli partiküllerin tahliyesinde, arıtma tesislerinde ve endüstriyel tesislerde 1450 d/d olmasından dolayı ağır foseptiklerde kullanıma uygundur.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AIŞI 420
DEBİ (max)	320 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	30 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	10 bar
BAĞLANTI FLANŞI	DN 150 PN 6

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçıklı	Paslanmaz (AIŞI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTK200/6	✓		✓			✓	
SDTK250/6	✓		✓			✓	
SDTK300/6	✓		✓			✓	

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	W	L	H	▽	KG	m ³ /h	40	100	200	250	300
SDTK200/6	15	20	380	50	30	1450	6"	465	568	1137	7	310	mss	21	20	14	9	-
SDTK250/6	18.5	25	380	50	32	1450	6"	465	568	1137	7	344		25	23	17	12	4
SDTK300/6	22	30	380	50	43	1450	6"	465	568	1137	7	365		29	27	21	15	8

