

Yeni
Ürün

SDTV30/2 Z Y - SDTV40/2 Z Y



TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze, gömlek soğutmalı drenaj dalgıç pompalarıdır. Gömlek soğutması sayesinde uzun süreli çalışmaya uygundur. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 29 m yüksekliğe kadar gövdesi tamamen su içerisinde kalmadan kendini soğutabilen özellikle maden ocakları, kanal ve çukurlardaki bulanık suların, yağmur sel sularının boşaltılmasında yüksek debili hafriyat çukurlarında, yerleşim birimlerinin zemininde ve endüstriyel tesislerde kullanıma uygun drenaj dalgıç pompalarıdır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
SOĞUTMA GÖMLEĞİ	AISI 304 INOX
EMME SÜZGEÇİ	AISI 304 INOX
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	26 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	29 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	6 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTV30/2 Z Y	✓	✓				✓	
SDTV40/2 Z Y	✓	✓				✓	

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	Q	H	▽	KG	m ³ /h	5	15	20	25	40	55
* SDTV30/2 Z Y	2.2	3	380	50	5	2850	2"	230	495	7	46	mss	23	18	14	-	-	-
* SDTV40/2 Z Y	3	4	380	50	6.4	2850	2"	230	495	7	50		27	23	19	14	-	-

*Opsiyonel olarak alıcı flanşı ile çark AISI 430 imal edilebilmektedir.

