

## SDTK750/6

Yeni Ürün



### TANIMI

Döküm gövdeli ve döküm çarklı, 1450 d/d pompalardır. Lifli katı partikül içeren foseptik suların basımında kullanmak için tasarlanmıştır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, yüksek debili hafriyat çukurlarında, kum ve maden ocaklarında, max. 70 mm partikül ihtiva eden suların tahliyesinde; arıtma tesislerinde, yağmur ve foseptik sularının boşaltılmasında kullanılmaktadır.

1450 d/d olmasından dolayı ağır foseptiklerde kullanıma uygundur.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

<b>POMPA GÖVDESİ</b>	<b>GG25 DÖKÜM</b>
<b>ÇARK</b>	<b>GG25 DÖKÜM</b>
<b>MİL</b>	AISI 420 INOX
<b>DEBİ (max)</b>	560 m <sup>3</sup> /saat
<b>BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)</b>	40 m
<b>SIVI BASMA SICAKLIĞI</b>	0-30 °C
<b>KORUMA SINIFI</b>	IP 68
<b>İZOLASYON</b>	Cl.F
<b>KABLO UZUNLUĞU</b>	10 m
<b>MEKANİK SALMASTRA</b>	<b>SİLİSYUM/SİLİSYUM</b>
<b>POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)</b>	6 bar
<b>BAĞLANTI FLANŞI</b>	<b>DN 150 PN 6</b>

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTK600/6	✓		✓			✓	
SDTK750/6	✓		✓			✓	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	Hm	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG	m <sup>3</sup> /h	100	200	300	400	500
SDTK600/6	45	60	380	50	90	1450	6"	35	558	658	1300	7	650	mss	33	30	27	23.5	19.5
SDTK750/6	55	75	380	50	110	1450	6"	40	558	658	1300	7	690		37.5	35	32	28	24

