

4SD1206

2 mm
Pompa
Gövdesi



TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fıskiyeli havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| POMPA GÖVDESİ | AISI 304 INOX |
| ÇARK | POLİKARBON |
| MİL | AISI 304 INOX |
| DEBİ (max) | 11.5 m ³ /saat |
| BASMA YÜKSEKLİĞİ (max) | 76 m |
| SIVI BASMA SICAKLIĞI | 0-30°C |
| POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax) | 10 bar |

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| MOTOR | | | POMPA | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-----|-------------|-------|------|------|-----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| TİP | KW | HP | KAD. SAYISI | ÇIKIŞ | Ø mm | H mm | KG | m ³ /h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 4SD1206 | 0.75 | 1 | 6 | 2" | 95 | 316 | 4 | ms | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 18 | 13 | - |
| 4SD1208 | 1.1 | 1.5 | 8 | 2" | 95 | 425 | 4.5 | | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 25 | 17 | 10 |
| 4SD1210 | 1.5 | 2 | 10 | 2" | 95 | 485 | 5 | | 51 | 48 | 46 | 44 | 41 | 33 | 22 | 11 |
| 4SD1214 | 2.2 | 3 | 14 | 2" | 95 | 605 | 6 | | 74 | 72 | 70 | 68 | 65 | 53 | 36 | 15 |

