

4SD1805

2 mm
Pompa
Gövdesi



TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fıskiye havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	POLİKARBON
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	18 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	47 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	8 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR			POMPA													
TİP	KW	HP	KAD. SAYISI	ÇIKIŞ	Ø	H	KG	m ³ /h	2	4	6	8	10	12	14	16
4SD1805	1.1	1.5	5	2"	95	430	4.5	mss	22	21	20	19	17	15	13	10
4SD1807	1.5	2	7	2"	95	530	5		32	31	29	27	24	20	16	12
4SD1810	2.2	3	10	2"	95	680	6.5		45	42	36	34	30	25	20	15

