

4SD312

2 mm
Pompa
Gövdesi



TANIMI

4" derin kuyu dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fiskiyeli havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	POLİKARBON
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	3 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	300 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	30 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR			POMPA											
TİP	KW	HP	KAD. SAYISI	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	m ³ /h	0.5	1	1.5	2	2.5	
4SD312	0.75	1	12	1 ^{1/4}	95	450	5	mss	85	80	70	50	25	
4SD318	1.1	1.5	18	1 ^{1/4}	95	580	6		120	110	90	65	40	
4SD324	1.5	2	24	1 ^{1/4}	95	742	7.5		175	145	130	100	60	
4SD337	2.2	3	37	1 ^{1/4}	95	1030	10.5		280	260	210	160	100	

