

Bronz Çark  
Bronz Pompa  
Gövdesi

## 4SDM100



## 4SDM310



### TANIMI

4" sondaj ve keson kuyularda kullanılan, elektrik panosu gerektirmeyen, pratik kullanıma uygun, monofaze dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 80 m yüksekliğe kadar sondaj ve kuyulardan basınçlı temiz su temininde, villa ve yazlıklarda hidrofor amaçlı kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

<b>POMPA GÖVDESİ</b>	AISI 304 INOX
<b>ÇARK</b>	BRONZ (4SDM100) - POLİKARBON (4SDM310)
<b>MİL</b>	AISI 304 INOX
<b>DEBİ (max)</b>	3 m <sup>3</sup> /saat
<b>BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)</b>	80 m
<b>SIVI BASMA SICAKLIĞI</b>	0-30 °C
<b>KORUMA SINIFI</b>	IP 68
<b>İZOLASYON</b>	Cl.F
<b>KABLO UZUNLUĞU</b>	30 m
<b>MEKANİK SALMASTRA</b>	SERAMİK/KARBON
<b>POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)</b>	12 bar

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA									
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	ÇIKIŞ mm	Ø mm	H mm	▽ m	KG	m <sup>3</sup> /h	0.5	1	1.5	2
4SDM100	0.75	1	220	50	5.8	2900	25 450	1"	97	465	27	13	mss	46	38	28	17
4SDM310	0.75	1	220	50	5.2	2900	25 450	1 1/4"	97	484	27	16		74	69	58	43

