

SDTB50/4



TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze 1450 d/d foseptik dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 16m yüksekliğe kadar arıtma tesislerinde, kanal ve çukurlardaki çamurlu suların, yağmur ve sel sularının boşaltılmasında, yüksek debili süs havuzlarında, yerleşim birimlerinde, ve endüstriyel tesislerde, 30 mm'ye kadar katı maddeler ve lifli partiküllerin tahliyesinde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	140 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	16 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	8 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTB50/4	✓		✓			✓	
SDTB75/4	✓		✓			✓	

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA												
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽m	KG	m ³ /h	20	40	60	80	110	130
SDTB50/4	4	5.5	380	50	9	1450	4"	320	525	660	7	90	mss	12	11	9.5	7.5	3.5	-
SDTB75/4	5.5	7.5	380	50	12	1450	4"	320	525	660	7	94		14.5	13	11.5	10	7	4

