

SDF12/3

TANIMI

Paslanmaz gövdeli, kolay taşınabilir, yüksek irtifalı, otomatik çalışan (flatör-lü) pompalardır. Temiz suların drenajında kullanmak için tasarlanmıştır. Yağ soğutmalı motor tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür ve sessiz çalışma imkanı sağlar.

Emiş süzgeçli olması tıkanma risklerine karşı avantaj sağlar.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, keson kuyularda temiz su temininde, yağmur suyu tahliyesinde; araç yıkama istasyonlarında, bodrum kat suları ve asansör boşluklarında, şelale, bodrum, süs havuzlarında kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	11 m³/saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	43 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	6 bar

TİP	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl
SDF8/3	✓		✓				✓
SDF12/3	✓		✓				✓

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR								POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	Hm	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG	m³/h	2	4	6	8	10
SDF8/3	1.35	1.8	220	50	6.8	2900	30 450	43	2"	170	240	470	17	21.5	mss	38	30	17	-	-
SDF12/3	1.35	1.8	220	50	6.8	2900	30 450	33	2"	170	240	470	17	21.5		32	30	27	21	14

