

KULLANIM ALANLARI

Belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren bu tip sistemler okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanılır. Alıcı gövde hariç suyun temas ettiği tüm yüzeyler komple paslanmaz olmasından dolayı tüm ortamlarda kullanıma uygundur. Her türlü çoklu özel pompa ve hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

SHTPD8A

SHTPD8B

SHTPD8C


MOTOR					POMPA								
TİP	KW	V	Hz	d/d	W mm	L mm	H mm	KOLLEKTÖR		MAX DEBİ m ³ /h	KAPASİTE mss	DAİRE SAYISI	KAT SAYISI
								GİRİŞ	ÇIKIŞ				
SHTPD8A-220/8	1 x 1.6	380	50	2900	360	405	867	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	4 - 5	60 - 50	18 - 24	11 - 8
SHTPD8B-220/8	2 x 1.6	380	50	2900	1000	750	867	2"	2"	8 - 10	60 - 50	36 - 48	11 - 8
SHTPD8C-220/8	3 x 1.6	380	50	2900	1300	750	867	2"	2"	12 - 15	60 - 50	54 - 72	11 - 8
SHTPD8A-300/10	1 x 2.2	380	50	2900	360	405	927	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	4 - 5	70 - 60	18 - 24	14 - 11
SHTPD8B-300/10	2 x 2.2	380	50	2900	1000	750	927	2"	2"	8 - 10	70 - 60	36 - 48	14 - 11
SHTPD8C-300/10	3 x 2.2	380	50	2900	1300	750	927	2"	2"	12 - 15	70 - 60	54 - 72	14 - 11
SHTPD8A-400/12	1 x 3	380	50	2900	360	405	987	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	4 - 5	80 - 70	18 - 24	17 - 14
SHTPD8B-400/12	2 x 3	380	50	2900	1000	750	987	2"	2"	8 - 10	80 - 70	36 - 48	17 - 14
SHTPD8C-400/12	3 x 3	380	50	2900	1300	750	987	2"	2"	12 - 15	80 - 70	54 - 72	17 - 14

Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.

Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.

Frekans konvertör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.

SH T P D 8 A 30010

- Pompa Kademe Sayısı
- Pompa Gücü (220=2.2HP-300=3.0HP)
- Pompa Sayısı A=1B=2 C=3
- Max. Pompa Debisi
- GG25 Alıcı Verici Gövde
- Paslanmaz Hidrolik Aksam
- M: Monofaze T: Trifaze
- Pompa Tipi

