

SD1



## TANIMI

Alüminyum gövdeli, elektromanyetik titreşimli, pratik ve kullanımı kolay pompalardır. Bakım gerektirmez. Temiz su temininde kullanmak için tasarlanmıştır.

## KULLANIM ALANLARI

Keson kuyu, sondaj, akarsu gibi temiz su ihtiyaçlarında, amatör bahçe sulamalarında kullanılmaktadır.

## POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

<b>POMPA GÖVDESİ</b>	<b>ALÜMİNYUM</b>
<b>MİL</b>	AISI 420
<b>DEBİ (max)</b>	1.1 m <sup>3</sup> /saat
<b>BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)</b>	60 m
<b>SIVI BASMA SICAKLIĞI</b>	0-30°C
<b>KORUMA SINIFI</b>	IP 68
<b>İZOLASYON</b>	Cl.F
<b>KABLO</b>	10 m - 20 m - 30 m - 40 m
<b>POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)</b>	6 bar

## POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SD2



TİP	MOTOR				POMPA															
	W	V	Hz	A	ÇIKIŞ	Ø	H	KG	Hm	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10
SD1	250	220	50	3	1/2	97	290	4.5	48	-	-	-	300	520	600	650	690	720	790	850
SD2	250	220	50	3.2	1/2	97	270	4.5	60	-	300	450	550	600	650	700	750	850	1000	1100

