

## SDF14/2-A



### TANIMI

Monofaze elektrikli, kurulumu kolay, otomatik çalışan, asansör flatörlü dalgiç pompalardır.

50Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

(SDF14/2-A – SDF18/2-A) Bu tip pompalar, asansör flatörü sayesinde dar drenaj ve foseptik çukurlarında (minimum 45\*45 cm), asansör çukurlarında, maksimum 13.5 m yüksekliğe kadar birikinti su ve 20 mm geçmeyen çok katı olmayan partikül ihtiva eden kanalizasyon sularında kullanıma uygundur.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	21 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	13.5 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	4 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDF14/2-A	✓	✓				✓	
SDF18/2-A	✓	✓				✓	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR								POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf	Vc	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG m <sup>3</sup> /h	2	6	10	16	20	
SDF14/2-A	1.1	1.5	220	50	5.5	2900	25	450	2"	175	340	460	7	19	mss	10.5	8.5	7	4	-
SDF18/2-A	1.35	1.8	220	50	6	2900	30	450	2"	175	340	460	7	20		12.5	10.5	8	5	3

