

SDF15/2



TANIMI

Monofaze elektrikli, otomatik taşınabilir, kirli sularda çalışan, flatörlü, komple paslanmaz dalgıç pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 12.5 m yüksekliğe kadar birikinti suların, 20 mm'yi geçmeyen, çok katı olmayan partikül ihtiva eden kanalizasyon sularının, endüstriyel ve evsel atıkların, yağmur sularının tahliyesinde; süs amaçlı küçük çaplı şelalelerde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	AISI 304 INOX
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	17 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	12.5 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	4 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDF15/2	✓	✓			✓		

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KGm ³ /h	3	6	9	11	16	
SDF15/2	1.1	1.5	220	50	6.5	2900	25 450	2"	185	215	395	7	16	ms	11	9	8	7	3.5

