

SDF15 Y

Yeni
Ürün



TANIMI

Monofaze elektrikli, hortum rekorlu ve tesisat bağlantılı, kolay kurulumuna uygun, otomatik çalışan, flatörlü, yüksek irtifalı, taşınabilir drenaj dalgıç pompalarıdır.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 22 m yüksekliğe kadar olan şelale, bodrum, süs havuzu, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılmakta olup, 6mm'yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmektedir.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| POMPA GÖVDESİ | PPH |
| ÇARK | NORYL |
| MİL | AISI 304 INOX |
| DEBİ (max) | 13 m ³ /saat |
| BASMA YÜKSEKLİĞİ (max) | 22 m |
| SIVI BASMA SICAKLIĞI | 0-30°C |
| KORUMA SINIFI | IP 68 |
| İZOLASYON | Cl.F |
| KABLO UZUNLUĞU | 10 m |
| MEKANİK SALMASTRA | SİLİSYUM/SİLİSYUM |
| POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax) | 4 bar |

| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (AISI 304 INOX) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
|---------|------|-----------|-------------|---------|---------------------------|-------------------|------------|---------------|
| SDF15 Y | | | ✓ | | | | ✓ | |

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| TİP | MOTOR | | | | | | | POMPA | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|----|-----|------|-----------------|------------------|------|------|------|-----|----|-------------------|----|----|----|----|----|
| | KW | HP | V | Hz | A | d/d | KAPASİTÖR uf Vc | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | ▽ m | KG | m ³ /h | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 |
| SDF15 Y | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 30 450 | 1 ^{1/4} | 185 | 284 | 380 | 7 | 14 | 13 | 21 | 20 | 17 | 15 | 8 |

