

## SDF10-SDF13



### TANIMI

Monofaze elektrikli, kurulumu kolay, otomatik çalışan, flatörlü drenaj dalgıç pompalarıdır.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 14 m yüksekliğe kadar olan şelale, bodrum, süs havuzu, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılmakta olup, 3 mm'yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmektedir.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	10.5 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	14 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	3 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF10		✓					✓	✓
SDF13		✓					✓	✓

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	▽ m	KGm <sup>3</sup> /h	1	3	5	7	10	
SDF10	0.65	0.85	220	50	4.3	2900	20 450	1 <sup>1/4</sup>	180	326	7	12	ms	10.5	10	9	7	-
SDF13	1	1.3	220	50	5.5	2900	25 450	1 <sup>1/4</sup>	180	326	7	13		13.5	12.5	11	9	4

