

## SDF15

Paslanmaz Çark



### TANIMI

Monofaze elektrikli, otomatik taşınabilir, kirli sularda çalışan, flatörlü dalgıç pompalarıdır.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 12 m yüksekliğe kadar birikinti suların, 20 mm'yi geçmeyen, çok katı olmayan partikül ihtiva eden kanalizasyon sularının, endüstriyel ve evsel atıkların, yağmur sularının tahliyesinde; süs amaçlı küçük çaplı şelalelerde kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH
ÇARK	AISI 304 INOX
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	18 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	12 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	2 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF12		✓			✓			✓
SDF15		✓			✓			✓
SDF18		✓			✓			✓

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	GİRİŞ ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG	m <sup>3</sup> /h	3	6	9	11	16
SDF12	0.75	1	220	50	4.5	2900	25 450	2"	185	195	400	7	12.5	mss	7	6	5	4	-
SDF15	1.1	1.5	220	50	5.2	2900	25 450	2"	185	195	400	7	13		9	8	7	6	3
SDF18	1.35	1.8	220	50	6	2900	30 450	2"	185	195	400	7	13.5		11	10	8	7	5

