

## SDF25/2



## SDT25/2



### TANIMI

Döküm gövdeli ve döküm çarklı, kurulumu kolay, yüksek irtifalı pompalardır. Temiz suların drenajında kullanmak için tasarlanmıştır.

Emiş süzgeçli olması tıkanma risklerine karşı avantaj sağlar.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde temiz su temininde, yağmur suyu tahliyesinde; araç yıkama istasyonlarında, bodrum kat suları ve asansör boşluklarında, şelale, bodrum, süs havuzlarında kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

<b>POMPA GÖVDESİ</b>	GG25 DÖKÜM
<b>ÇARK</b>	GG25 DÖKÜM
<b>MİL</b>	AISI 304 INOX
<b>DEBİ (max)</b>	30 m <sup>3</sup> /saat
<b>BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)</b>	29 m
<b>SIVI BASMA SICAKLIĞI</b>	0-30 °C
<b>KORUMA SINIFI</b>	IP 68
<b>İZOLASYON</b>	Cl.F
<b>KABLO UZUNLUĞU</b>	10 m
<b>MEKANİK SALMASTRA</b>	SİLİSYUM/SİLİSYUM
<b>POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)</b>	6 bar

TİP	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDF25/2	✓		✓			✓	
SDT25/2	✓		✓			✓	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	Hm	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KGm <sup>3</sup> /h	6	12	18	24	
SDF25/2	2.2	3	220	50	13.5	2900	50 450	29	2"	240	309	500	7	44.5	mss	27	24	21	17
SDT25/2	2.2	3	380	50	4.8	2900	- -	29	2"	240	309	500	7	43.5	mss	27	24	21	17

SDF 25/2

