

SDF300-SDF5



TANIMI

Monofaze elektrikli, kurulumu kolay, otomatik çalışan, flatörlü drenaj dalgiç pompalardır.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 9 m yüksekliğe kadar olan şelale, bodrum, süs havuzu, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılmakta olup, 3 mm'yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmektedir.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 420 INOX
DEBİ (max)	6 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	9 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	2 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF300		✓					✓	✓
SDF5		✓					✓	✓

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	KG	▽ m	m ³ /h	1	3	5	7	10
SDF300	0.25	0.33	220	50	1.3	2900	8 450	1"	147	248	4.5	5	mss	5.2	3.5	-	-	-
SDF5	0.37	0.5	220	50	1.7	2900	10 450	1"	147	248	5.5	5		8	6	4	-	-

