

SDF5/2



SDF15/1



TANIMI

Otomatik çalışan (flatörlü), kolay taşınabilir, yüksek irtifalı pompalardır. Temiz su drenajında kullanmak için tasarlanmıştır.

SDF5/2 modeli teknopolimer gövdeli, dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.

SDF15/1 modeli paslanmaz gövdelidir ve yağ soğutmalı motor tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür, sessiz çalışma imkanı sağlar.

Emiş süzgeçli olması tıkanma risklerine karşı avantaj sağlar.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Temiz su temininde, keson kuyularda, süs amaçlı küçük çaplı şelalelerde ve yağmur suyu tahliyesinde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH (SDF5/2) INOX (SDF15/1)
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	13 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	32 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	6 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF5/2			✓				✓	✓
SDF15/1	✓		✓				✓	

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR								POMPA												
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf	Vc	Hm	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG m ³ /h	1	3	5	7	10	
SDF5/2	0.75	1	220	50	4.2	2900	25	450	32	1 ^{1/4}	135	185	248	17	13.5	mss	30	25	18	6	-
SDF15/1	1.1	1.5	220	50	6.8	2900	25	450	32	1"	200	280	326	7	21.5		31	28	25	22	15

