

SDF6



TANIMI

Paslanmaz gövdeli monofaze elektrikli kurulumu kolay, otomatik çalışan flatörlü drenaj dalgiç pompalarıdır.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 8 m yüksekliğe kadar olan asansör çukuru, şelale, bina bodrum, su birikintisi, dahil 3 mm'yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmektedir.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	INOX
ÇARK	NORYL
MİL	AIŞI 420 INOX
DEBİ (max)	6 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	8 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	2 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AIŞI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark	Termik Koruma
SDF6		✓					✓	✓

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	KAPASİTÖR uf Vc	ÇIKIŞ	Ø mm	H mm	▽ m	KG	m ³ /h	1	2.5	3.5	4.5	5
SDF6	0.37	0.5	220	50	2.2	2900	10 450	1 ^{1/4}	150	248	5	6	ms	7	6	5	4	3

