

SDTV20/2 - SDTV40/2



Yeni Ürün

TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze, foseptik dalgıç pompalarıdır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 25 m yüksekliğe kadar kanal ve çukurlardaki çamurlu suların, yağmur sel sularının boşaltılmasında, yüksek debili süs havuzlarında, yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. SDTV serisi pompalar vortex çarklı olması sebebiyle 20 mm'ye kadar katı atık geçirgenliği ve bez, çuval parçası, lifli maddelerin tahliyesinde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	50 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	25 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	C.I.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	10 bar

TİP	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTV20/2	✓	✓				✓	
SDTV30/2	✓	✓				✓	
SDTV40/2	✓	✓				✓	

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA											
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	Hm	W	L	H	▽	KGm ³ /h	15	25	35	50	60	
SDTV20/2	1.6	2.2	380	50	3.4	2900	2"	14.8	260	330	410	7	44	mss	10	7	-	-	-
SDTV30/2	2.2	3	380	50	4.4	2900	2"	18	260	330	410	7	46		14	10	6	-	-
SDTV40/2	3	4	380	50	6.7	2900	2"	25	260	330	410	7	47		20	17	12.5	5	-

