

KULLANIM ALANLARI

Belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren bu tip sistemler okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanılır. Suyun temas ettiği tüm yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı hijyenik ortamlarda da kullanıma uygundur. Her türlü çoklu özel pompa ve hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.



MOTOR					POMPA								
TİP	KW	V	Hz	d/d	W mm	L mm	H mm	KOLLEKTÖR		MAX DEBİ	KAPASİTE	DAİRE	KAT
								GİRİŞ	ÇIKIŞ	m ³ /h	mss	SAYISI	SAYISI
SHTP8A-220/8	1 x 1.6	380	50	2900	360	405	867	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	4 - 5	60 - 50	18 - 24	11 - 8
SHTP8B-220/8	2 x 1.6	380	50	2900	1000	750	867	2"	2"	8 - 10	60 - 50	36 - 48	11 - 8
SHTP8C-220/8	3 x 1.6	380	50	2900	1300	750	867	2"	2"	12 - 15	60 - 50	54 - 72	11 - 8
SHTP8A-300/10	1 x 2.2	380	50	2900	360	405	927	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	4 - 5	70 - 60	18 - 24	14 - 11
SHTP8B-300/10	2 x 2.2	380	50	2900	1000	750	927	2"	2"	8 - 10	70 - 60	36 - 48	14 - 11
SHTP8C-300/10	3 x 2.2	380	50	2900	1300	750	927	2"	2"	12 - 15	70 - 60	54 - 72	14 - 11
SHTP8A-400/12	1 x 3	380	50	2900	360	405	987	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	4 - 5	80 - 70	18 - 24	17 - 14
SHTP8B-400/12	2 x 3	380	50	2900	1000	750	987	2"	2"	8 - 10	80 - 70	36 - 48	17 - 14
SHTP8C-400/12	3 x 3	380	50	2900	1300	750	987	2"	2"	12 - 15	80 - 70	54 - 72	17 - 14

Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.

Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.

Frekans konvertör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.

SH T P 8 A 30010
