

## SMINOX/150-4



### TANIMI

Paslanmaz gövdeli, çok kademeli pompalardır.  
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 55 m yüksekliğe kadar basınçlı su temininde, hijyenik ortamlarda, benzin istasyonlarında sosyal tesislerde ve inşaatlarda temiz su temininde, ayrıca 5 kat 12 daireye kadar binalarda hidrofor amaçlı olarak kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

<b>POMPA GÖVDESİ</b>	AISI 304 INOX
<b>ÇARK</b>	NORYL
<b>MİL</b>	AISI 304 INOX
<b>DEBİ (max)</b>	7.2 m <sup>3</sup> /saat
<b>BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)</b>	55 m
<b>SIVI BASMA SICAKLIĞI</b>	0-45°C
<b>KORUMA SINIFI</b>	IP 54
<b>İZOLASYON</b>	CI.F
<b>MEKANİK SALMASTRA</b>	SERAMİK/KARBON
<b>POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)</b>	8 bar
<b>AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.</b>	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA												
	KW	HP	V		Hz	A	d/d	KAPASİTÖR		Emiş	GİRİŞ	KG	m <sup>3</sup> /h	1	2	3	5	6	
SINGLE	THREE	SINGLE	THREE	SINGLE	THREE	uf	Vc	m	ÇIKIŞ										
SMINOX/150-4 SMINOX/150-4T	1.1	1.5	220	380	50	6	2.7	2900	25	450	-	1"	12	mss	53	48	43	28	18

### POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ

Tip	A	B	L	W	E	F	H1	H2	DNA	DNM
SMINOX/150-4 SMINOX/150-4T	104	112	396	179	138	203	157	216	G 1"	G 1"

