

SMINOX/K-100/1

Yeni
Ürün



TANIMI

Paslanmaz gövdeli, paslanmaz kapalı çarklı santrifüj pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, su ile temas eden yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı maksimum 26 m yüksekliğe kadar olan arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda bahçe sulamalarında, balık üretme çiftliklerinde havuz devir daim sistemlerinde kullanılan ve sessiz çalışan pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
ÇARK	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
MİL	AISI 304 INOX (AISI 316 INOX)
DEBİ (max)	8 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	26 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	C.I.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	4 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA													
	KW	HP	V		Hz	A		KAPASİTÖR		Emiş	GİRİŞ ÇIKIŞ	KG	m ³ /h	2	3	4	6	8		
			SINGLE	THREE		SINGLE	THREE	d/d	uf	Vc	m	1"	1"	mss						
* SMINOX/K-100/1	0.75	1	220	380	50	5.2	2.4	2900	20	450	6	1"	1"	10.7		19	17	15	10	-
* SMINOX/K-150/1	1.1	1.5	220	380	50	6.1	2.6	2900	25	450	6	1"	1"	11.2		23	21	19	14	6

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ

Tip	A	B	L	W	E	F	H1	H2	DNA	DNM
SMINOX/K-100/1	104	72	330	179	138	203	104	216	G 1" ^{1/4}	G 1"
SMINOX/K-150/1	104	72	330	179	138	203	104	216	G 1" ^{1/4}	G 1"

*Opsiyonel olarak 90°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
*Opsiyonel olarak AISI 316 paslanmaz çelik ile imal edilebilmektedir.

