

## SMINOX100J

Yeni Ürün



### TANIMI

Kendinden emişli, sessiz çalışan paslanmaz gövdeli jet pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar maksimum 58 m yüksekliğe kadar olan arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda bahçe sulamalarında, balık üretme çiftliklerinde havuz devir daim sistemlerinde kullanılan ve sessiz çalışan pompalardır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	3.5 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	58 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	Cl.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	8 bar

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA												
	KW	HP	V		Hz	A		d/d		KAPASİTÖR		Emiş m	GİRİŞ ÇIKIŞ	KG	m <sup>3</sup> /h	1	1.5	2	2.5
* SMINOX100J SMINOX100J-T	0.75	1	220	380	50	5.2	2.2	2900	20	450	9	1"	11	mss	45	41	38	32	25
* SMINOX150J SMINOX150J-T	1.1	1.5	220	380	50	5.7	2.6	2900	25	450	9	1"	11.5		52	48	41	38	25

### POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ

Tip	A	B	L	W	E	F	H1	H2	DNA	DNM
SMINOX100J SMINOX150J	104	72	330	179	138	203	104	216	G 1"	G 1"

\* Opsiyonel olarak AISI 316 paslanmaz çelik ile imal edilebilmektedir.

