

**KULLANIM ALANLARI**

Bu tip hidroforlar 4 m kadar emiş yapma imkanı sunmaktadır.

Belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren hidrofor sistemleri okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanılır. Suyun temas ettiği tüm yüzeylerin komple paslanmaz olmasından dolayı hijyenik ortamlarda da kullanıma uygundur. Her türlü çoklu pompa sistemleri ve frekans kontrollü hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

**SMINOX12A220/2**

**SMINOX12B220/2**

**SMINOX12C220/2**


TİP	MOTOR				POMPA									
	KW	V		Hz	d/d	W mm	L mm	H mm	KOLLEKTÖR		MAX DEBİ	KAPASİTE	DAİRE	KAT
		MONO	TRİ						GİRİŞ	ÇIKIŞ	m <sup>3</sup> /h	mss	SAYISI	SAYISI
SMINOX12A220/2	1x1.6	220	380	50	2900	480	520	495	1 1/4	1 1/4	9 - 3	27 - 45	40 - 14	2 - 7
SMINOX12B220/2	2x1.6	220	380	50	2900	850	520	700	1 1/4	2"	18 - 6	27 - 45	80 - 28	2 - 7
SMINOX12C220/2	3x1.6	220	380	50	2900	1155	520	700	1 1/4	2"	27 - 9	27 - 45	120 - 42	2 - 7
SMINOX12A300/3T	1x2.2	-	380	50	2900	480	520	495	1 1/4	1 1/4	9 - 3	35 - 60	40 - 14	4 - 11
SMINOX12B300/3T	2x2.2	-	380	50	2900	850	520	700	1 1/4	2"	18 - 6	35 - 60	80 - 28	4 - 11
SMINOX12C300/3T	3x2.2	-	380	50	2900	1155	520	700	1 1/4	2"	27 - 9	35 - 60	120 - 42	4 - 11

Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.

Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.

Frekans konvertör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.

