

## SMJB-K85



### TANIMI

Tek kademeli jakuzi pompalarıdır.  
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, plastik gövdeli olması sebebi ile maksimum 17 m yüksekliğe kadar olan asidik ortamlarda, endüstriyel tip bulaşık makinası imalatlarında, sessiz çalışması ve nemli ortamlarda dayanıklılığı sebebiyle de jakuzi pompası olarak kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	PPH
ÇARK	NORYL
MİL	C 1040
DEBİ (max)	17 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	17 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	CI.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON
POMPA DAYANMA BASINCI (P <sub>max</sub> )	3 bar

**AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.**

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA												
	KW	HP	V		Hz	A	d/d	KAPASİTÖR	Emiş	GİRİŞ	KG	m <sup>3</sup> /h	3	6	9	12	16		
SINGLE	THREE	SINGLE	THREE	uf	Vc	m	ÇIKIŞ												
* SMJB-K85 SMJB-K85T	0.65	0.85	220	380	50	3.6	2.2	2900	20	450	-	1 1/2	8	mss	12.5	12	11	9	2
* SMJB-K100 SMJB-K100T	0.75	1	220	380	50	4.2	2.4	2900	20	450	-	1 1/2	8.5		14.5	14	12.5	10.5	4
* SMJB-K150 SMJB-K150T	1.1	1.5	220	380	50	5	2.6	2900	25	450	-	1 1/2	9.5		16.5	15.5	14	12	7

### POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ

Tip	A	B	L	W	E	F	H1	H2	DNA	DNM
SMJB-K85 SMJB-K85T	114	74	334	159	121	181	48	190	G 1 1/2	G 1 1/2
SMJB-K100 SMJB-K100T	114	74	334	159	121	181	48	190	G 1 1/2	G 1 1/2
SMJB-K150 SMJB-K150T	114	74	334	159	121	181	48	190	G 1 1/2	G 1 1/2

\* Pompa giriş çıkışları isteğe göre 2", 1 1/2", 1 1/4" olarak imal edilebilmektedir.

