

## SMJK150/4



### TANIMI

Döküm gövdeli, çok kademeli sessiz çalışmaya uygun pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 54 m yüksekliğe kadar basınçlı su temininde, hidrofor gruplarında, bağ bahçe sulamalarında, inşaatlarda, temiz su temininde, benzin istasyonlarında, sessiz çalışmaya uygun olmasından dolayı villa ve yazlıklar ile birlikte olan 5 kat 12 daireye kadar binalarda hidrofor amaçlı kullanıma uygun pompalardır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	NORYL
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	6 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	54 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	CI.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON
POMPA DAYANMA BASINCI (P <sub>max</sub> )	8 bar

AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA												
	KW	HP	V		Hz	A	d/d	KAPASİTÖR	Emiş	GİRİŞ	KG	m <sup>3</sup> /h	1	2	3	4	5		
SINGLE	THREE	SINGLE	THREE	uf	Vc	m	ÇIKIŞ												
* SMJK100/3 SMJKT100/3	0.75	1	220	380	50	4.8	2.3	2900	20	450	6	1"	16	ms	40	35	30	23	12
* SMJK150/4 SMJKT150/4	1.1	1.5	220	380	50	6	2.9	2900	25	450	6	1"	17		51	46	38	30	20

### POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ

Tip	A	B	L	W	E	F	H1	H2	DNA	DNM
SMJK100/3 SMJKT100/3	104	114	398	179	138	200	159	215	G 1"	G 1"
SMJK150/4 SMJKT150/4	104	114	398	179	138	200	159	215	G 1"	G 1"

