

## KULLANIM ALANLARI

Bu tip hidroforlar 4 m kadar emiş yapma imkanı sunmaktadır.

Belirlenen basınçlarda ihtiyaca göre düzenli ve sürekli su veren hidrofor sistemleri okul, hastane, işyeri, toplu konut, oteller vb. yerlerde kullanılır. Her türlü çoklu pompa sistemleri ve frekans kontrollü hidrofor isteğiniz için firmamıza danışınız.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

SMKTA750



SMKTB750



SMKTC750



MOTOR					POMPA								
TİP	KW	V	Hz	d/d	W mm	L mm	H mm	KOLLEKTÖR		MAX DEBİ	KAPASİTE	DAİRE	KAT
								GİRİŞ	ÇIKIŞ	m <sup>3</sup> /h	mss	SAYISI	SAYISI
SMKTA650	1x4	380	50	2900	500	550	600	1 1/2	1 1/2	10-15	70-50	45-70	14-8
SMKTB650	2x4	380	50	2900	950	790	700	1 1/2	2	20-30	70-50	90-140	14-8
SMKTC650	3x4	380	50	2900	1310	790	700	1 1/2	2	30-45	70-50	135-210	14-8
SMKTA750	1x5.5	380	50	2900	500	550	600	1 1/2	1 1/2	10-15	80-50	45-70	17-8
SMKTB750	2x5.5	380	50	2900	950	790	700	1 1/2	2	20-30	80-50	90-140	17-8
SMKTC750	3x5.5	380	50	2900	1310	790	700	1 1/2	2	30-45	80-50	135-210	17-8
SMKTA650/2	1x4	380	50	2900	500	550	600	2	2	10-25	55-30	45-115	10-3
SMKTB650/2	2x4	380	50	2900	950	850	700	2	3	20-50	55-30	90-230	10-3
SMKTC650/2	3x4	380	50	2900	1310	850	700	2	3	30-75	55-30	135-345	10-3
SMKTA750/2	1x5.5	380	50	2900	500	550	600	2	2	10-25	60-40	45-115	11-6
SMKTB750/2	2x5.5	380	50	2900	950	850	700	2	3	20-50	60-40	90-230	11-6
SMKTC750/2	3x5.5	380	50	2900	1310	850	700	2	3	30-75	60-40	135-345	11-6

Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.

Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.

Frekans konvertör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.

## SM K T A 550 2

- Pompa Tipi
- T: Trifaze
- Kademeli
- Pompa Sayısı A=1 B=2 C=3
- Pompa Gücü (HP)
- Kademe Sayısı

