

## SDTV40/2.5

Yeni Ürün



### TANIMI

Döküm gövdeli , paslanmaz ayaklı ve açık çarklı trifaze foseptik dalgiç pompalardır. 50 hz ve 60 hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 19 m yüksekliğe kadar birikinti suların, 20 mm'yi geçmeyen, çok katı olmayan partikül ihtiva eden kanalizasyon sularının, endüstriyel ve evsel atıkların, yağmur sularının tahliyesinde; süs amaçlı küçük çaplı şelalelerde kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	52 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	19 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	6 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTV20/2.5	✓	✓				✓	
SDTV30/2.5	✓	✓				✓	
SDTV40/2.5	✓	✓				✓	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA												
	KW	HP	V		Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	W	L	H	▽	KG	m <sup>3</sup> /h	10	20	30	40	50
			MONO	TRI				mm	mm	mm	m			mss					
SDTV20/2.5	1.6	2.2	-	380	50	3.4	2900	2½	200	309	520	7	43		11	9	6	-	-
SDTV30/2.5	2.2	3	-	380	50	5	2900	2½	240	309	520	7	44.5		14	13	10	6	-
SDTV40/2.5	3	4	-	380	50	7.4	2900	2½	240	309	520	7	46.5		17	16	13	10	4

