

## SDTV40/3



Yeni Ürün



### TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze, foseptik dalgıç pompalarıdır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 35 m yüksekliğe kadar kanal ve çukurlardaki çamurlu suların, yağmur sel sularının boşaltılmasında, yüksek debili süs havuzlarında, yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. SDTV serisi pompalar vortex çarklı olması sebebiyle 10 mm'ye kadar katı atık geçirgenliği ve bez, çuval parçası, lifli maddelerin tahliyesinde kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	80 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	35 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	10 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTV40/3	✓	✓				✓	
SDTV50/3	✓	✓				✓	
SDTV75/3	✓	✓				✓	

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR								POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	Hm	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG	m <sup>3</sup> /h	10	20	40	60	80
SDTV40/3	3	4	380	50	6.7	2900	3"	21	260	330	410	7	47	mss	18	15	9	2	-
SDTV50/3	4	5.5	380	50	9.5	2900	3"	30	305	410	610	7	83		28	27	23	18	-
SDTV75/3	5.5	7.5	380	50	12	2900	3"	35	305	410	610	7	86		34	33	30	26	15

