

SDTY100/2



TANIMI

Döküm gövdeli, trifaze elektrikli, yüksek irtifalı, çift kademeli temiz ve az kirli su dalgıç pompalarıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, maksimum 81 m yüksekliğe kadar temiz ve az kirli su temininde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG 25 DÖKÜM
ÇARK	GG 25 DÖKÜM
MİL	AISI 304 INOX
DEBİ (max)	18 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	81 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30 °C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	CI.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
MEKANİK SALMASTRA	SLİSYUM / SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	12 bar

Tip	Pano	Açık Çark	Kapalı Çark	Bıçaklı	Paslanmaz (AISI 304 INOX)	Döküm Çark (GG25)	Noryl Çark
SDTY75/2	✓		✓			✓	
SDTY100/2	✓		✓			✓	

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR							POMPA										
	KW	HP	V	Hz	A	d/d	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	▽ m	KG	m ³ /h	7	12	16	17	18
SDTY75/2	5.5	7.5	380	50	12.5	2900	2"	185	400	650	7	86.5	mss	72	67	50	35	-
SDTY100/2	7.5	10	380	50	14	2900	2"	200	400	650	7	92.5		80	77	65	40	-

