

TANIMI

Hidrofor; şehir şebekesinin yetersiz kaldığı durumlarda, yüksek binalarda, kesinti ihtimaline karşı deposu bulunan yerleşim birimlerinde, suyun konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayan; çalışma şeklini kullanım amaçlarına göre kendisi tamamen otomatik olarak gerçekleştiren sistemlerdir.

Suyun temas ettiği tüm yüzeyler komple paslanmaz olduğu için hijyenik ortamlarda kullanıma uygundur. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, apartmanlarda, villalarda; okul, hastane, fabrika ve toplu konutlarda, otellerde, sulama sistemlerinde, arıtma tesislerinde, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır.

SHTP16A



SHTP16B



SHTP16C



MOTOR					POMPA								
TİP	KW	V	Hz	d/d	W mm	L mm	H mm	KOLLEKTÖR		MAX DEBİ	KAPASİTE	DAİRE	KAT
								GİRİŞ	ÇIKIŞ	m ³ /h	mss	SAYISI	SAYISI
SHTP16A-550/8	1 x 4	380	50	2900	360	405	960	1 1/2	1 1/2	2.5 - 10	60 - 45	24 - 48	11 - 7
SHTP16B-550/8	2 x 4	380	50	2900	1000	800	960	3"	2 1/2	5 - 20	60 - 45	48 - 96	11 - 7
SHTP16C-550/8	3 x 4	380	50	2900	1300	800	960	3"	2 1/2	7.5 - 30	60 - 45	72 - 144	11 - 7
SHTP16A-550/10	1 x 4	380	50	2900	360	405	1020	1 1/2	1 1/2	5 - 10	100 - 75	24 - 48	23 - 15
SHTP16B-550/10	2 x 4	380	50	2900	1000	800	1020	3"	2 1/2	10 - 20	100 - 75	48 - 96	23 - 15
SHTP16C-550/10	3 x 4	380	50	2900	1300	800	1020	3"	2 1/2	15 - 30	100 - 75	72 - 144	23 - 15
SHTP16A-750/12	1 x 5.5	380	50	2900	360	405	1081	1 1/2	1 1/2	6 - 10	120 - 85	28 - 48	28 - 19
SHTP16B-750/12	2 x 5.5	380	50	2900	1000	800	1081	3"	2 1/2	12 - 20	120 - 85	56 - 96	28 - 19
SHTP16C-750/12	3 x 5.5	380	50	2900	1300	800	1081	3"	2 1/2	18 - 30	120 - 85	85 - 144	28 - 19
SHTP16A-750/14	1 x 5.5	380	50	2900	360	405	1042	1 1/2	1 1/2	7 - 10	130 - 95	32 - 48	32 - 22
SHTP16B-750/14	2 x 5.5	380	50	2900	1000	800	1042	3"	2 1/2	14 - 20	130 - 95	64 - 96	32 - 22
SHTP16C-750/14	3 x 5.5	380	50	2900	1300	800	1042	3"	2 1/2	21 - 30	130 - 95	96 - 144	32 - 22

Ölçüler takribidir, değişiklik gösterebilir.

Not: Hidroforlarımız basınç şalterli klasik tipte üretilmektedir.

Frekans konvertör tipleri için lütfen firmamıza danışınız.

SH T P16 A 550 8

- Pompa Kademe Sayısı
- Pompa Gücü (220=2.2HP-300=3.0HP)
- Pompa Sayısı A=1B=2 C=3
- Max. Pompa Debisi
- Paslanmaz Hidrolik Aksam
- M: Monofaze T: Trifaze
- Pompa Tipi

