

4SMT30



TANIMI

Paslanmaz gövdeli, 4" derin kuyu dalgiç pompa motorlarıdır. Tekrar sarılabılır özelliğindedir.

Yağ soğutmalı motor tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür ve sessiz çalışma imkanı sağlar.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Dalgiç pompalara akuple edildiğinde; dere ve akarsularda, 4" sondaj kuyusu temiz su temininde, fıskiyeli havuz sistemlerinde basınçlı su temininde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
MİL	AISI 304 INOX
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR													
TİP	KW	HP	V		Hz	A		d/d	KAPASİTÖR		Ø mm	H mm	KG
			SINGLE	THREE		SINGLE	THREE		uf	Vc			
4SM10 - 4SMT10	0.75	1	220	380	50	5.4	2.4	2900	25	450	95	430	9.5
4SM15 - 4SMT15	1.1	1.5	220	380	50	8.3	3.3	2900	35	450	95	430	11.5
4SM20 - 4SMT20	1.5	2	220	380	50	10.5	4.5	2900	45	450	95	460	12
4SMT30	2.2	3	-	380	50	-	5.8	2900	-	-	95	540	15

