

SM7-S H



TANIMI

Preferikal sıcak su mini paket hidrofordur.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilebilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip paket hidroforlar maksimum 1 kat 2 dairesel binalarda, güneş enerji sistemlerinde 0-80°C sıcak suyu basınçlandırmak için kullanılan ideal pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------------------|------------------------|
| POMPA GÖVDESİ | GG25 DÖKÜM |
| ÇARK | BRONZE |
| MİL | AISI 304 INOX |
| DEBİ (max) | 2 m ³ /saat |
| BASMA YÜKSEKLİĞİ (max) | 32 m |
| SIVI BASMA SICAKLIĞI | 0-80°C |
| KORUMA SINIFI | IP 54 |
| İZOLASYON | CI.F |
| MEKANİK SALMASTRA | SERAMİK/KARBON |
| POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax) | 5 bar |

AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI MONOFAZE MODELLERDE TERMİK KORUMA MEVCUTTUR.

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| TİP | MOTOR | | | | | | | POMPA | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------------|----|--------------|-----|-----------|-------|-------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| | KW | HP | V | Hz | A | d/d | KAPASİTÖR | Emiş | GİRİŞ | KG | m ³ /h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | | | |
| | | | SINGLE THREE | | SINGLE THREE | | uf Vc | m | ÇIKIŞ | mss | | | | | | | | | |
| * SM7-S H | 0.37 | 0.5 | 220 | - | 50 | 1.7 | - | 2900 | 8 | 450 | - | 1" | 8 | | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 |

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ

| Tip | A | B | L | W | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM |
|---------|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|------|------|
| SM7-S H | 64 | 39 | 237 | 112 | 89 | 187 | 71 | 252 | G 1" | G 1" |

