

SMK220 - SMKT300



TANIMI

Çift kademeli, yüksek irtifalı pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, 6m derinlikten emiş yapan ve maksimum 60 m yüksekliğe kadar basınçlı su, tarımsal sulamalarda, 6 kat 30 daireye kadar binalarda hidrofor amaçlı, benzin istasyonlarında sosyal tesislerde ve inşaatlarda temiz su temininde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| POMPA GÖVDESİ | GG25 DÖKÜM |
| ÇARK | NORYL |
| MİL | AISI 304 INOX |
| DEBİ (max) | 10 m ³ /saat |
| BASMA YÜKSEKLİĞİ (max) | 60 m |
| SIVI BASMA SICAKLIĞI | 0-45°C |
| KORUMA SINIFI | IP54 |
| İZOLASYON | CI.F |
| MEKANİK SALMASTRA | SERAMİK/KARBON |
| POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax) | 9 bar |

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| TİP | MOTOR | | | | | | POMPA | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------|-------|----|--------|-------|------|-----------|-----|------|-------------|----|----|-----|
| | KW | HP | V | | Hz | A | | d/d | KAPASİTÖR | | Emiş | GİRİŞ ÇIKIŞ | | KG | |
| | | | SINGLE | THREE | | SINGLE | THREE | | uf | Vc | m | | | | |
| * SMK220 | 1.6 | 2.2 | 220 | 380 | 50 | 10.3 | 4.5 | 2900 | 45 | 450 | 6 | 1 1/4 | 1" | 28 | mss |
| * SMKT300 | 2.2 | 3 | - | 380 | 50 | - | 4.9 | 2900 | - | - | 6 | 1 1/4 | 1" | 28 | |

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ

| Tip | A | B | L | W | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|
| SMK220 | 202 | 88 | 424 | 223 | 179 | 213 | 122 | 271 | G 1 1/4 | G 1" |
| SMKT300 | 202 | 88 | 424 | 223 | 179 | 213 | 122 | 271 | G 1 1/4 | G 1" |

*Opsiyonel olarak 90°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir ve paslanmaz çarklı olarak imal edilmektedir.

