

## SMT315/80



### TANIMI

Tek kademeli salyangoz pompalardır.  
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde, içinde katı parçacıklar (lif, elyaf) bulundurmeyen temiz su ve az kirli suların tahliyesinde, yüksek debili su ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.

### POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 420
DEBİ (max)	170 m <sup>3</sup> /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	38 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C (*120°C)
SIZDIRMAZLIK	YUMUŞAK SALMASTRA/MEKANİK SALMASTRA
GİRİŞ FLANŞI	DN 100 PN 16
ÇIKIŞ FLANŞI	DN 80 PN 16
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	16 bar

### POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR				POMPA											
	KW	V	Hz	d/d	giriş	çıkış	W mm	L mm	H mm	KG	m <sup>3</sup> /h	80	100	120	140	160
SMT315/80	7.5	380	50	1450	DN100	DN80	400	595	565	92	ms	22	17	13	-	-
	11	380	50	1450	DN100	DN80	400	595	565	94		28	25	22	17	-
	15	380	50	1450	DN100	DN80	400	595	565	97		33	31	28	24	20
	18.5	380	50	1450	DN100	DN80	400	595	565	100		36	35	33	29	25

\*Opsiyonel olarak 120°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.  
Not:Tablodaki ölçü ve kg'lar sadece pompaya aittir. (motor, şase hariçtir.)

