

SYT32



TANIMI

Yatay milli, çok kademeli döküm pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besleme ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonlarında, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve temiz su temininde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------------------|------------------------|
| POMPA GÖVDESİ | GG25 DÖKÜM |
| ÇARK | GG25 DÖKÜM |
| MİL | AISI 420 |
| DEBİ (max) | 8 m ³ /saat |
| BASMA YÜKSEKLİĞİ (max) | 85 m |
| SIVI BASMA SICAKLIĞI | 0-45° - (*120°C) |
| SIZDIRMAZLIK | YUMUŞAK SALMASTRA |
| GİRİŞ FLANŞI | DN 40 PN 16 |
| ÇIKIŞ FLANŞI | DN 32 PN 16 |
| POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax) | 30 bar |

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| MOTOR | | | | | POMPA | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|----|------|-------------|-------|-------|------|------|------|-----|-------------------|----|----|------|----|----|
| TİP | KW | V | Hz | d/d | KAD. SAYISI | GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm | L mm | H mm | KG | m ³ /h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SYT32/3 | 0.75 | 380 | 50 | 1450 | 3 | DN40 | DN32 | 285 | 563 | 284 | 53 | m ³ /h | 15 | 14 | 13.5 | 12 | 11 |
| SYT32/4 | 1.1 | 380 | 50 | 1450 | 4 | DN40 | DN32 | 285 | 606 | 284 | 62 | | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18 |
| SYT32/5 | 1.1 | 380 | 50 | 1450 | 5 | DN40 | DN32 | 285 | 649 | 284 | 69 | | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| SYT32/6 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 6 | DN40 | DN32 | 285 | 692 | 284 | 76 | | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 |
| SYT32/7 | 1.5 | 380 | 50 | 1450 | 7 | DN40 | DN32 | 285 | 735 | 284 | 84 | | 36 | 35 | 34.5 | 32 | 30 |
| SYT32/8 | 2.2 | 380 | 50 | 1450 | 8 | DN40 | DN32 | 285 | 778 | 284 | 92 | | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 35 |
| SYT32/9 | 2.2 | 380 | 50 | 1450 | 9 | DN40 | DN32 | 285 | 821 | 284 | 100 | | 47 | 45 | 44 | 40 | 38 |
| SYT32/10 | 2.2 | 380 | 50 | 1450 | 10 | DN40 | DN32 | 285 | 864 | 284 | 108 | | 54 | 52 | 49.5 | 45 | 42 |
| SYT32/11 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 11 | DN40 | DN32 | 285 | 907 | 284 | 118 | | 60 | 58 | 55 | 51 | 48 |
| SYT32/12 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 12 | DN40 | DN32 | 285 | 950 | 284 | 128 | | 63 | 61 | 57 | 53 | 50 |
| SYT32/13 | 3 | 380 | 50 | 1450 | 13 | DN40 | DN32 | 285 | 993 | 284 | 138 | | 71 | 68 | 65 | 60 | 57 |
| SYT32/14 | 4 | 380 | 50 | 1450 | 14 | DN40 | DN32 | 285 | 1036 | 284 | 147 | | 75 | 71 | 69 | 64 | 60 |

*Opsiyonel olarak 120°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.

NOT: Tablodaki ölçü ve kg'lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).

