

SYT40



TANIMI

Yatay millî, çok kademeli döküm pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, tarımsal sulamalarda, basınçlı su temininde, kazan besleme ısıtma ve soğutma sistemlerinde, endüstride, su aktarma istasyonlarında, arıtma tesislerinde, hidrofor sistemlerinde, yangın sistemlerinde ve temiz su temininde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	GG25 DÖKÜM
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AISI 420
DEBİ (max)	32 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	360 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45° - (+120°C)
SIZDIRMAZLIK	YUMUŞAK SALMASTRA
GİRİŞ FLANŞI	DN 50 PN 16
ÇIKIŞ FLANŞI	DN 40 PN 16
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	30 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR				POMPA												
	KW	V	Hz	d/d	KAD. SAYISI	GİRİŞ	ÇIKIŞ	W mm	L mm	H mm	KG	m ³ /h	10	15	20	25	30
SYT40/2	7.5	380	50	2900	2	DN50	DN40	335	536	335	55	mss	55	52	50	48	42
SYT40/3	11	380	50	2900	3	DN50	DN40	335	591	335	65		85	82	80	78	72
SYT40/4	15	380	50	2900	4	DN50	DN40	335	646	335	75		115	112	110	108	102
SYT40/5	18.5	380	50	2900	5	DN50	DN40	335	701	335	85		145	142	140	138	132
SYT40/6	22	380	50	2900	6	DN50	DN40	335	756	335	96		175	172	170	168	162
SYT40/7	30	380	50	2900	7	DN50	DN40	335	811	335	106.5		205	202	200	198	192
SYT40/8	30	380	50	2900	8	DN50	DN40	335	866	335	118		235	232	230	228	222
SYT40/9	37	380	50	2900	9	DN50	DN40	335	921	335	129.5		265	262	260	258	252
SYT40/10	45	380	50	2900	10	DN50	DN40	335	976	335	141		295	292	290	288	282
SYT40/11	45	380	50	2900	11	DN50	DN40	335	1031	335	153.5		325	322	320	318	312
SYT40/12	55	380	50	2900	12	DN50	DN40	335	1086	335	165		355	352	350	348	342

*Opsiyonel olarak 120°C'ye kadar sıcak su uygulamalarında kullanılabilir olarak imal edilmektedir.
NOT: Tablodaki ölçü ve kg'lar sadece pompaya aittir (motor, şase hariçtir).

